

Punktgenau und sicher!



WAKOL PS 205 Gießharz

Sauber – Verarbeitung gänzlich ohne Hautkontakt

Präzise – exakte und einfachste Applikation

Sicher – kein Geruch

Praktisch – einfache Verarbeitung von Teilmengen

WAKOL®
Anspruch verbindet

WAKOL PS 205 Gießharz – genussvoll Risse verfüllen



Gießharz mit neuer Technologie

- Silikatharz
- Geruchsneutral
- Lösemittelfrei, kein Anlösen von Dämmungen
- EMICODE EC1 R
- Zur Sanierung von Estrichrissen
- Zum Kleben von Nagelleisten und Metallprofilen
- Zum Kleben von Kunst- und Naturstein
- Entsorgungsfreundliches Kunststoffgebilde

Schütteln statt rühren

Anmischen ohne Mischwerkzeug, nur durch Schütteln, das ist neu und ungewohnt einfach. WAKOL PS 205 Gießharz besteht aus zwei dünnflüssigen Komponenten, die in Kunststoffflaschen mit Schraubverschluss geliefert werden. Zur Verarbeitung wird Komponente B in Komponente A geschüttet und der Schraubverschluss aufgesetzt. Wie bei einem guten Cocktail werden beide Komponenten durch einfaches Schütteln in der Flasche gemischt. Nach einer Minute ist die Mischung gebrauchsfertig; eine saubere Sache und gänzlich ohne Hautkontakt.

Präzise und saubere Applikation

Die Spritztüle der Kunststoffflasche, in der sich das angemischte Gießharz befindet, in Rissbreite anschneiden und WAKOL PS 205 Gießharz ganz einfach in den vorbereiteten Riss füllen. Die dünnflüssige Konsistenz trägt dazu bei, auch feine Risse in der gesamten Tiefe kraftschlüssig zu verfüllen. Anschließend die Oberfläche des Harzes mit Sand abstreuen, um eine griffige Oberfläche für nachfolgende Spachtelarbeiten zu erhalten. Verklegerungen und Materialverlust gehören mit WAKOL PS 205 Gießharz der Vergangenheit an. Jetzt wird nur noch exakt so viel Material benötigt, wie der Riss aufnimmt. Sauberer, einfacher und präziser kann man Estrichrisse nicht verharzen.

Auch Metallschienen und Treppenkanten lassen sich einfach und effektiv mit WAKOL PS 205 Gießharz kleben. Nach dem Anmischen lässt man das Material ca. 3 Minuten in der Flasche vorreagieren bis die Konsistenz für den gewünschten Klebezweck ideal ist. Dann wird das Gießharz aus der Flasche direkt auf die Klebestelle – und nur exakt dort – appliziert.

Teilmengen anmischbar

Die besondere Konsistenz beider Komponenten und das Mischungsverhältnis von 1:1 Volumenteilen ermöglicht das Anmischen von Teilmengen auf elegante und kinderleichte Art und Weise. Einfach die Komponenten A und B in der gewünschten Teilmenge in eine leere Kunststoffflasche füllen und schütteln – fertig. Einfacher geht's nicht.

Unerreichter Verarbeiterschutz

Durch die praxisgerechte Verpackung in zwei Kunststoffflaschen, die kinderleichte Mischmöglichkeit und die einfache Verarbeitung von WAKOL PS 205 Gießharz ist jeglicher Hautkontakt ausgeschlossen. Das heißt, die ansonsten für Gießharze üblichen Maßnahmen zum Hautschutz entfallen bei WAKOL PS 205 Gießharz.

Die Arbeitsplatzgrenzwerte werden auch bei intensivem mehrstündigen Arbeiten immer gesichert eingehalten; es sind deshalb im Gegensatz zu den häufig verwendeten Polyesterharzen keinerlei Schutzmaßnahmen bzgl. Atemschutz erforderlich.

Extrem wirtschaftlich

WAKOL PS 205 Gießharz besitzt eine 20 % höhere Ergiebigkeit als herkömmliche Polyesterharze. Zudem erfolgt die Verarbeitung ganz ohne Verluste, weil das Gießharz nur exakt dort dosiert wird, wo es hingehört. Die Möglichkeit, Teilmengen auf einfachste Art anzumischen, hilft zusätzlich Material und Kosten zu sparen.