

*Wasserverdünnbarer Polyacrylat-Fugenkitt.
Schnelle Trocknung und minimalen Schwund.
Sehr hell und transparent.*

RIGOSTEP FILL

- Profil** : Fugenkitt aus Acrylatdispersion zum Füllen von Fugen, Spalten, Nagellöchern und Beschädigungen in Parkettböden.
- Anwendung** : RigoStep FILL lässt sich einfach und schnell verarbeiten und sehr gut schleifen.
- Verarbeitung**
- Bedingungen : Wasserverdünnbare Produkte sollen nicht bei einer (Boden)-Temperatur von unter +10° C beziehungsweise einer relativen Luftfeuchtigkeit von über 80% verwendet werden. Während der Applikation und der Trocknung des Fugenkits ist für hinreichende Be- und Entlüftung zu sorgen., wobei jedoch kein Luftzug entstehen darf.
- Untergrund : Der Untergrund muss sauber und trocken sein und darf kein Wachs, Fett oder Staub aufweisen.
- Applikationsgeräte : Reinigen mit reichlich Wasser, bevor der Lack antrocknen kann.
- Verdünnung : RigoStep FILL wird gebrauchsfertig geliefert. Nicht verdünnen, weil dadurch die präzise, ausgewogenen Lackeigenschaften beeinträchtigt werden.
- Auftragen : Ein Teil RigoStep FILL mischen Holzstaub (vorzugsweise Holzstaub des Bodens). Gut mischen bis eine homogene Paste entsteht.
- Zur Applikation sind ausschliesslich Geräte aus Edelstahl beziehungsweise Kunststoff zu verwenden. Nach Trocknung das überflüssigen Material sorgfältig durch schleifen entfernen.
- Die Datenblätter "Systemaufbau und Verarbeitung" enthalten umfassende Beschreibungen mit entsprechenden Hinweisen.

Trocknung (bei 20° C, 65% RLV)

Überlackierbar : 1 - 2 Stunden

Technische Daten

Dichte : 1,03 - 1,04 Kg/dm³
Viskosität : 450 - 500 mPas (bei 20° C)
pH-Wert : 7 - 8
Festkörpergehalt : 22 - 23%

Lieferform : In Polyethylen Kunststoffeimern von 1 Liter.**Lagerung** : Kühl, jedoch frostgeschützt.**Haltbarkeit** : In der geschlossenen Originalverpackung mindestens 6 Monate haltbar.
Nach dem Öffnen nur begrenzt haltbar.**Sicherheit** : Mehr umfassende Sicherheitsinformationen wie auf die Verpackung angegeben, sind dem Sicherheitsdatenblatt "RigoStep FILL" zu entnehmen.

Die Angaben dieses Datenblattes sind nach unserem bestem Wissen zuverlässig. Durch die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten ausserhalb unserer Kontrolle, können wir eine Gewährleistung für eventuelle negative Folgen die aus der Verwendung dieses Produktes entstehen, nicht ohne weiteres übernehmen. Der Anwender hat selber das Material auf Geeignetheit in einer bestimmten Anwendung zu überprüfen.

Lieferbedingungen

Wenn nicht ausdrücklich anders vereinbart, gelten für sämtliche Angebote, Kauf- und Verkaufsverträge, sowie für die Lieferung von allen Waren und Dienstleistungen die einheitliche Verkaufs- und Lieferbedingungen für Farbe und Druckfarben, hinterlegt bei der Geschäftsstelle des Landgerichtes Amsterdam. Einkaufsbedingungen unserer Abnehmer werden nicht von uns übernommen.

© Copyright 1999 Rigo Special Coatings/U.P. Quality & Environment b.v. Nichts aus dieser Veröffentlichung darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Rigo Special Coatings auf welcher Art und Weise auch immer, vervielfältigt, in einem automatisierten Datenbestand gespeichert oder veröffentlicht werden, sei es elektronisch, mechanisch, durch Fotokopien, Aufnahmen oder auf andere Weise.