





Kork-Fertigparkett

Sombra Kork-klick ist der Alleskönner unter den Fußbodenbelägen. **Sombra Kork-klick** kann vom Wohnzimmer bis zum Büro und vom Schlafraum bis zur Küche eingesetzt werden. Er ist angenehm trittfest und gleichzeitig sehr elastisch.

Alle lackierten eingefärbten, oder naturgewachsenen **Sombra Kork-klick** Fußbodenbeläge entsprechen dem neuesten Stand der Technik und sind absolut unbedenklich für Mensch, Tier und Umwelt. Dies beweisen laufende Emmissions-Kontrollen beim renommierten eco-Umweltinstitut in Köln. Darüberhinaus unterliegt **Sombra Kork-klick** einer ständigen stichprobenartigen Qualitätskontrolle jeder einzelnen Lieferung durch unseren hierfür speziell ausgebildeten Qualitätsfachmann. **Sombra Kork-klick** ist recyclingfähig und kann bedenkenlos dem Hausmüll beigegeben werden.

Technische Daten	
Dekore	massiv, edelfurniert, Intarsien, Lackiert, naturgewachst, Creme, eingefärbt und lackiert..
Format in mm [Dielen]	915 x 305 x 11 mm
Kartoninhalt	1,68 m ²
EUR-Paletteninhalt	100,8 m ²
Auflage	3,0 mm massive Korkauflage mit ca. 480 kg/m ³ , teils edelfurniert
Mittellage	6,8 mm HDF naturbelassen mit ca. 830 kg/m ³
Gegenzug	1,2 mm trittschalldämmender Korkgegenzug ca. 250 kg/m ³
Oberflächenbehandlung	<ul style="list-style-type: none"> • 3-fach mit wasserbasiertem Acryllack endlackiert • eingefärbt und endlackiert • 2-fach mit Natur-Harz Imprägnierung und 1-fach mit Hartwachs
Verbindungstechnik	Leimlose UNICLIC Verbindung 
Prüfwerte	
Resteindruck nach konstanter Belastung in mm (EN 433)	0,26 mm
Trittschallwert DIN 52210-030 E1-T-PFLD	16 db
Wärmedurchgangswiderstand (m ² K/W) DIN-EN 52612-Teil 1	0,107
Flächengewicht (EN 430)	7400 g/m ²
Brandverhalten (EN-ISO 9239-1)	B 2 • Gibt bei Verbrennung keine toxischen Gase ab.
Bindemittel	Polyurethan oder Cardolharz
Erfüllt die Anforderungen "des Kork-Logos"	ja
Fußbodenheizung geeignet	ja
Beanspruchungsklasse der Kork-Oberfläche nach EN 685	23 / 31

- **Sehr strapazierfähig**
- **Gelenkschonend und trittelastisch**
- **Pflegeleicht**
- **Angenehm fußwarm**
- **Druckfest, aber dauerelastisch**
- **Schall- und trittschalldämmend**
- **Kälte- und wärmeisolierend**
- **Fußbodenheizungsg geeignet**
- **Recyclingfähiger Rohstoff**
- **Ein echtes Naturprodukt**



Tritt- und Luftschall:
Henning Krüger Institut
45276 - Essen



Brandschutz, Wärme:
Prüfinstitut für Bau- und Fußbodentechnik
56068 - Koblenz

