



## Vinyl-Designfliese

**Vinylan KF** - "einer für alle Fälle". Der ideale Bodenbelag für alle stark beanspruchten Räume. **Vinylan KF** eignet sich ganz speziell für Küchen, Badezimmer, Essbereiche und Flure im privaten Wohnbereich oder öffentliche Gebäude, Büros, Praxen und Verkaufsf lächen.

Darüber hinaus unterliegt **Vinylan KF** einer ständigen stichprobenartigen Qualitätskontrolle. Jede einzelne Lieferung wird regelmäßig unter Prüfkammerbedingungen nach DIN EN 13419 und DIN EN 717-1 i.A. emissionsgeprüft. **Vinylan KF** ist recyclingfähig und kann bedenkenlos über den Hausmüll entsorgt werden.

Technische Daten	
Dekore	Holz - und Steindekore
Format in mm [Fliesen]	Breitformat 915 x 305 x 1,8 mm      Schmalformat 915 x 205 x 1,8 mm      Sonderformat 915 x 230 x 1,8 mm
Kartoninhalt Fliesen	5,60 m <sup>2</sup> 3,76 m <sup>2</sup> 3,36 m <sup>2</sup>
EURO-Paletteninhalt Fliesen	112,0 m <sup>2</sup> 105,28 m <sup>2</sup> 107,52 m <sup>2</sup>
Oberflächenbehandlung	0,3 mm Transparente Overlay-Nutzschicht
<b>Prüfwerte</b>	
Resteindruck nach konstanter Belastung in mm EN 433	0,023 mm
Trittschallverbesserungsmaß EN-ISO 717-2	5 db
Wärmedurchgangswiderstand (m <sup>2</sup> ·K/W) EN 12524	0,021
Lichtechtheitsfaktor EN 105-B02	6/7
Flächengewicht EN 430	3.400 g/m <sup>2</sup>
Aufladungsspannung EN 1815	< 2kV
Brandverhalten EN-ISO 9239-1	CFL s 1
Zigarettenglutbeständigkeit - EN 1399	ja
Chemikalieneinwirkung EN 423	Gute Beständigkeit
Antistatisch EN 1815 < 2 kV	ja
Stuhlrolleneignung EN 425	ja, mit Rollen Typ W
Fußbodenheizungseignung	ja
Beanspruchungsklasse Vinyl-Oberfläche nach EN 685	23 / 32
Rutschhemmende Wirkung DIN 51130 • EN 13893	DIN = R9 • EN = DS: > 0,30

- **Sehr strapazierfähig**
- **Antistatisch und antibakteriell**
- **Pflegeleicht**
- **Sehr druckfest**
- **Stuhlrolleneignung**
- **Fußbodenheizungseignung**
- **Zigarettenglutbeständig**

