

## Vinyllan plus KF

Designvinyl-Fliesen in neuen Dimensionen



## Vinyl-Designfliese

**Vinyllanplus KF** - "einer für alle Fälle". Der ideale Bodenbelag für alle stark beanspruchten Räume. **Vinyllanplus KF** eignet sich ganz speziell für Küchen, Badezimmer, Essbereiche und Flure im privaten Wohnbereich oder öffentliche Gebäude, Büros, Praxen und Verkaufsflächen.

Darüber hinaus unterliegt **Vinyllanplus KF** einer ständigen stichprobenartigen Qualitätskontrolle. Jede einzelne Lieferung wird regelmäßig unter Prüfkammerbedingungen nach DIN EN 13419 und DIN EN 717-1 i.A. emissionsgeprüft. **Vinyllanplus KF** ist recyclingfähig und kann bedenkenlos über den Hausmüll entsorgt werden.

Technische Daten	
Dekore	Holz - und Steindekore
Format in mm [Fliesen]	Kurzformat                      Langformatformat
Kartoninhalt Fliesen	610 x 305 x 2 mm              1.220 x 230 x 2 mm
EURO-Paletteninhalt Fliesen	3,35 m <sup>2</sup> 3,36 m <sup>2</sup>
	107,2 m <sup>2</sup> 107,52 m <sup>2</sup>
Oberflächenbehandlung	0,3 mm Transparente Overlay-Nutzschicht
<b>Prüfwerte</b>	
Resteindruck nach konstanter Belastung in mm (EN 433)	0,023 mm
Trittschallverbesserungsmaß (EN-ISO 717-2)	5 db
Wärmedurchgangswiderstand (m <sup>2</sup> ·K/W) (EN 12524)	0,021
Lichtechtheitsfaktor (EN 105-B02)	6/7
Flächengewicht (EN 430)	3.400 g/m <sup>2</sup>
Aufladungsspannung (EN 1815)	< 2kV
Brandverhalten (EN-ISO 9239-1)	CFL s 1
Zigarettenglutbeständigkeit - (EN 1399)	ja
Chemikalieneinwirkung (EN 423)	Gute Beständigkeit
Antistatisch (EN 1815) < 2 kV	ja
Stuhlrolleneignung (EN 425)	ja, mit Rollen Typ W
Fußbodenheizungseignung	ja
Beanspruchungsklasse Vinyl-Oberfläche nach (EN 685)	23 / 32
Rutschhemmende Wirkung DIN 51130 • (EN 13893)	DIN = R9 • EN = DS: > 0,30

- **Sehr strapazierfähig**
- **Antistatisch und antibakteriell**
- **Pflegeleicht**
- **Sehr druckfest**
- **Stuhlrolleneignung**
- **Fußbodenheizungseignung**
- **Zigarettenglutbeständig**

